

Prekės Nr.: 01307SL30200 SL 1307 FLZ
Spausdinimo data: 10.06.2015 Peržiūrėta: 18.06.2014 LT
Versija: Išleidimo data: 10.06.2015 Puslapis 1 / 8

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatoriai

Prekės Nr. (gamintojas/tiekėjas): 01307SL30200
Medžiagos arba mišinio pavadinimas: SL 1307 FLZ
ELPEGUARD conformal coating
(302), colourless

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Santykinė nustatyta paskirtis:

Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

tiektėjas (gamintojas/importuotojas/įtrauktas naudotojas/platintojas)

Lackwerke Peters GmbH & Co. KG

Hooghe Weg 13

47906 Kempen

Telefonas: +49-2152-2009-0

Telefaksas: +49-2152-2009-70

Informaciją teikiantis skyrius:

Arbeitssicherheit und Umweltschutz

El. paštas (specialistas)

asu@peters.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+49-2152-2009-78

Šis numeris biuro darbo metu užimtas (8:00 - 16:00h).

2. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq 3 / H226

degios skystos medžiagos

Degūs skystis ir garai.

STOT SE 3 / H336

Specifinis toksiškumas konkrečiam

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

organui (vienkartinė ekspozicija)

Aquatic Chronic 3 / H412

Pavojingas vandens telkiniams

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB

Mišinys pagal 1999/45/EB klasifikuojamas kaip pavojingas.

R10

R52-53

Degus

Kenksminga vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

R67

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojų piktogramos



Atsargiai

Pavojingumo frazės

H226

Degūs skystis ir garai.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.

P233

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P243

Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

P261

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010



Prekės Nr.: 01307SL30200 SL 1307 FLZ
Spausdinimo data: 10.06.2015 Peržiūrėta: 18.06.2014 LT
Versija: Išleidimo data: 10.06.2015 Puslapis 2 / 8

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
P304 + P340 [KVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312 Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

sudėtyje yra:

1-metoksi-2-propanolis

Papildomi pavojaus požymiai (ES)

EUH208 Sudėtyje yra propikonazolas (ISO) . Gali sukelti alergines reakcijas.

Ženklinimas (67/548/EEB arba 1999/45/EB)

Pavojingumo frazės

10 Degus
52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Atsargumo frazės

51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
61 Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

sudėtyje yra:

n.a.

Ypatingas tam tikrų preparatų ženklinimas

99 Sudėtyje yra propikonazolas (ISO). Gali sukelti alergines reakcijas.

2.3. Kiti pavojai

3. Sudėtis ir informacija apie komponentus

3.2. Mišiniai

Produkto aprašymas / cheminis apibūdinimas

Aprašymas

Pavojingos sudedamosios dalys

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

EB Nr. CAS Nr. Indekso Nr.	REACH Nr. Cheminis pavadinimas Klasifikacija:	Sv. % Pastaba
90622-57-4	Alkanes, C9-12-iso- Flam. Liq 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic 4 H413	2,5 - 5
203-539-1 107-98-2 603-064-00-3	01-2119457435-35-XXXX 1-metoksi-2-propanolis Flam. Liq 3 H226 / STOT SE 3 H336	50 - 100
262-104-4 60207-90-1 613-205-00-0	propikonazolas (ISO) Acute Tox. 4 H302 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 1 H410	< 0,5
216-455-5 1589-47-5 603-106-00-0	2-metoksiopropanolis Flam. Liq 3 H226 / Repr. 1B H360 / STOT SE 3 H335 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318	< 0,5

Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB

EB Nr. CAS Nr. Indekso Nr.	REACH Nr. Cheminis pavadinimas Klasifikacija:	Sv. % Pastaba
203-539-1 107-98-2 603-064-00-3	01-2119457435-35-XXXX 1-metoksi-2-propanolis R10 / R67	50 - 100
90622-57-4	isoparaffinischer Kohlenwasserstoff R53 / Xn; R65 / R66	2,5 - 5

Prekės Nr.: 01307SL30200 SL 1307 FLZ
Spausdinimo data: 10.06.2015 Peržiūrėta: 18.06.2014
Versija: Išleidimo data: 10.06.2015 LT
Puslapis 3 / 8

262-104-4		
60207-90-1	propikonazolas (ISO)	< 0,5
613-205-00-0	Xn; R22 / R43 / N; R50-53	
216-455-5		
1589-47-5	2-metoksipropanolis	< 0,5
603-106-00-0	R10 / Repr.Cat.2; R61 / Xi; R37/38-41	

Papildomos nuorodos

R frazių tekstas: žr. 16 skyrių.

H frazių tekstas: žr. 16 skyrių.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją. Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškviškite gydytoją.

Įkvėpus

Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai. Esant nereguliariam kvėpavimui ar nukentėjusiajam nustojus kvėpuoti, darykite dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. Nenaudokite tirpiklių ar skiediklių.

Patekus į akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Nurijus

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Sužeistasis turi ramiai gulėti. NESKATINTI vėmimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, Milteliai, pūslai, (vanduo)

Saugumo sumetimais netinkamos gesinimo priemonės:

stipri vandens čiurkšlė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu susidaro tankūs juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali atsirasti rimtų sveikatos sutrikimų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Laikykite paruoštą kvėpavimo aparatą. Uždarytas talpas, esančias netoli gaisro židinio, vėsinkite vandeniu. Neleiskite gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją, gruntą ar vandenį.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Išvėdinkite teritoriją. Neįkvėpkite garų.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Užteršus upes, ežerus ar kanalizaciją, atitinkamai pagal galiojančius įstatymus praneškite reikiamoms institucijoms.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Ištekėjusią medžiagą užtvėnkite nedegiu absorbentu (pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu) ir išmetimui surinkite į tam skirtas talpas (žr. 13 skyrių). Baigiamajam valymui naudokite valiklius, nenaudokite tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikykites saugos nuostatų (žr. 7 ir 8 skyrių).

Prekės Nr.: 01307SL30200 SL 1307 FLZ
Spausdinimo data: 10.06.2015 Peržiūrėta: 18.06.2014
Versija: Išleidimo data: 10.06.2015

LT
Puslapis 4 / 8

7. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo nuorodos

Venkite degių ir sprogių dujų koncentracijų ore susidarymo ir poveikio ribinių verčių viršijimo. Medžiagą naudokite tik atokiau nuo šviesos, ugnies ir kitų degių šaltinių esančiose vietose. Elektriniai įrenginiai turi būti apsaugoti pagal patvirtintus standartus. Medžiaga gali įgauti elektrostatinį krūvį. Talpas, aparatus, siurblius ir išsiurbimo įrangą įžeminkite. Rekomenduojama dėvėti antistatinius drabužius, įskaitant avalynę. Grindys turi būti laidžios elektrai. Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos. Naudokite kibirkštims atsparų įrankį. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Naudodami šį preparatą, neįkvėpkite dulkių, dalelių ir pusrų. Venkite įkvėpti abrazyvinių dulkių. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Asmens apsauga: žr. skyrių 8. Talpoms ištuštinti nenaudokite slėgio. Visada laikykite talpose, atitinkančiose originalios talpos medžiagą. Vadovaukitės įstatymais numatytais saugumo ir saugos nuostatomis.

Nuorodos dėl priešgaisrinės apsaugos ir apsaugos nuo sprogo:

Garai sunkesni už orą. Garai su oru sudaro sprogstamus mišinius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai, taikomi sandėliavimo patalpoms ir talpos

Laikykite atitinkamai pagal saugios eksploatacijos potvarkį. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Talpoms ištuštinti nenaudokite slėgio. Rūkyti draudžiama. Pašalinams įeiti draudžiama. Talpas laikykite kruopščiai uždarytas ir stačias, kad būtų išvengta ištekėjimo. Grindys turi atitikti "Nurodymus, kaip išvengti užsidegimo dėl elektrostatinės įkrovos (BGR 132)".

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikykite atokiau nuo labai rūgščių ir šarminių medžiagų bei oksidacijos priemonių.

Papildoma informacija dėl laikymo sąlygų

Atkreipkite dėmesį į nuorodas ant etiketės. Laikykite gerai vėdinamose ir sausose patalpose nuo 5 °C ir 25 °C. Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Pašalinkite visus degius šaltinius. Rūkyti draudžiama. Pašalinams įeiti draudžiama. Talpas laikykite kruopščiai uždarytas ir stačias, kad būtų išvengta ištekėjimo.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Atkreipkite dėmesį į technines specifikacijas. Laikykite vartojimo instrukcijos nuorodų.

8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribinė vertė:

n.a.

8.2. Poveikio kontrolė

Užtikrinkite gerą vėdinimą. Tai galima pasiekti vietiniu ar patalpų išsiurbimu. Jei to nepakanka aerozolių ir tirpiklių garų koncentracijai išlaikyti žemiau poveikio ribinės vertės, tuomet reikia dėvėti tinkamą kvėpavimo aparatą.

Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

Kvėpavimo takų apsauga

Jei tirpiklių koncentracija yra didesnė nei poveikio ribinė vertė, tuomet reikia dėvėti šiam tikslui tinkamą, aprobuotą kvėpavimo aparatą. Būtina laikytis nešiojimo trukmės apribojimų pagal GefStoffV kartu su taisyklėmis dėl kvėpavimo takų apsaugos priemonių (BGR 190) naudojimo. Naudokite tik kvėpavimo organų apsaugos aparatus su CE ženklu, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.

Rankų apsauga

Ilgai ar pakartotinai naudojant reikia dėvėti šios medžiagos pirštines: Nitril

Pirštinių medžiagos storis > 0,4 mm ; Prasiskverbimo laikas (maksimali dėvėjimo trukmė) > 480 min.

Atsižvelkite į apsauginių pirštinių gamintojo nurodymus ir informaciją dėl naudojimo, laikymo, priežiūros ir keitimo. Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas priklauso nuo odos ekspozicijos stiprumo ir trukmės. Rekomenduojami pirštinių gaminiai DIN EN 374

Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jų jokių būdu negalima naudoti.

Akių apsauga

Nuo pusrų dėvėkite sandarius apsauginius akinius.

Kūno apsauga

Dėvėti antistatinius drabužius iš natūralaus pluošto (medvilnės) arba aukštai temperatūrai atsparių sintetinių pluoštų.

Saugos priemonės

Po kontakto su oda gerai nuplaukite vandeniu su muilu arba tinkama valymo priemone.

Prekės Nr.: 01307SL30200 SL 1307 FLZ
Spausdinimo data: 10.06.2015 Peržiūrėta: 18.06.2014
Versija: Išleidimo data: 10.06.2015

LT
Puslapis 5 / 8

Poveikio aplinkai kontrolė

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Žiūrėkite skyrius 7. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:

Forma skystas
Spalva farblos
Kvapų nach Lösungsmitteln

Saugos informacija	Vienetas	Metodas	Pastaba
Pliūpsnio taškas:	33 °C	DIN 51755	
Užsilepsnojimo temperatūra °C:	200 °C	DIN 51794	
Žemutinė sprogo riba	1,5 Vol%		
Aukščiausia sprogo riba	13,7 Vol%		
Garų slėgis esant 20 °C:	8,58 mbar		
Tankis esant 20 °C:	0,95 g/cm³	DIN 53217	
Tirpumas vandenyje (g/L)	teilweise löslich		
pH esant 20 °C:	n.a.		
Klumpumas esant 20 °C	75 s 5 mm	EN ISO 2431	
Tirpiklių atskyrimo bandymas (%)	< 3 %	ADR/RID	
Kietos medžiagos kiekis (%):	30,55 Sv. %		
tirpiklio kiekis:			
Organiniai tirpikliai:	69 Sv. %		
Vanduo:	0 Sv. %		

9.2. Kita informacija:

10. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

10.2. Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dėl teisingo laikymo: žr. 7 skyrių.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Laikykite atokiau nuo stiprių rūgščių, stiprių bazių ir stiprių oksidatorių, kad išvengtumėte egzoterminių reakcijų.

10.4. Vengtinės sąlygos

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai, pvz.: anglies dioksidas, anglies monoksidas, dūmai, azoto oksidai.

11. Toksikologiniai duomenys

Apie patį preparatą duomenų nėra.

11.1. Informacija apie toksiinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Toksikologinių duomenų nėra.

Dirginimas ir aitrumas

Toksikologinių duomenų nėra.

Jautrumo didinimas

Toksikologinių duomenų nėra.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

Toksikologinių duomenų nėra.

Plačiu pakenkimo pavojus prarijus

Toksikologinių duomenų nėra.

Praktinė/žmogiška patirtis

Kitos pastabos:

Prekės Nr.: 01307SL30200 SL 1307 FLZ
Spausdinimo data: 10.06.2015 Peržiūrėta: 18.06.2014
Versija: Išleidimo data: 10.06.2015

LT
Puslapis 6 / 8

Kvėpavimas tirpiklių komponentais virš ribinės vertės gali turėti žalingą poveikį sveikatai, pvz., gleivinės ir kvėpavimo organų dirginimas, kepenų, inkstų ir centrinės nervų sistemos pažeidimas. To požymiai yra šie: galvos skausmas, svaigulys, nuovargis, miastenija, apsvaigimas, sunkiais atvejais: buvimas be sąmonės. Susigerdami į odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš minėtų poveikių. Ilgalais ir pakartotinas produkto kontaktas su oda gali iš odos ištraukti riebalus ir sukelti nealerginius odos susirgimus (kontaktinį dermatitą), ir (arba) sukelti kenksmingų medžiagų rezorbciją. Pūslai gali sudirginti akis ir padaryti negrįžtamą žalą.

Bendras CMR savybių įvertinimas

EB Nr. CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB
216-455-5 1589-47-5	2-metoksipropanolis	Repr. 1B

Preparatas buvo įvertintas pagal įprastą direktyvos dėl preparatų 1999/45/EB metodą ir klasifikuotas atitinkamai pagal toksikologinius pavojus. Detalią informaciją rasite 2 ir 15 skyriuose.

12. Ekologinė informacija

bendras įvertinimas

Apie patį preparatą duomenų nėra.
Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

12.1. Toksiškumas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Toksikologinių duomenų nėra.

12.5. PBT įvertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Nėra informacijos.

13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Tinkamas išmetimas / Produktas

Rekomendacija

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastą ir pavojingą atliekas.

Atliekų kodų/atliekų pavadinimų sąrašas pagal EAK

080111 dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

pakuotė

Rekomendacija

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Ne pagal galiojančias nuostatas ištuštintos statinės yra pavojingos atliekos.

14. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

1263

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Sausumos transportas (ADR/RID): FARBE
Jūrų transportas (IMDG): PAINT
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint

Prekės Nr.: 01307SL30200 SL 1307 FLZ
Spausdinimo data: 10.06.2015 Peržiūrėta: 18.06.2014
Versija: Išleidimo data: 10.06.2015

LT
Puslapis 7 / 8

14.3. Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)

3

14.4. Pakuotės grupė

III

14.5. Pavojus aplinkai

Sausumos transportas (ADR/RID) n.a.

Marine pollutant n.a.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Visuomet gabenti uždaroje, tiesiai stovinčiose ir saugiose talpose. Užtikrinkite, kad asmenys, transportuojantys produktą, žinotų, ką daryti įvykus avarijai ar jam išteklėjus.

Saugaus naudojimo nuorodos: žiūrėkite dalys 6 - 8

Papildoma informacija

Sausumos transportas (ADR/RID)

tunelio apribojimo kodas D/E

Jūrų transportas (IMDG)

EmS F-E, S-E

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

netaikomas

15. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES nuostatos

Duomenys apie direktyvą 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijų apribojimo

VOC vertė (l/po g/L) ISO 11890-2: 656

VOC vertė (l/po g/L) ASTM D 2369: 656

Nacionalinės nuostatos

Nurodymai įdarbinimo apribojimui

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal ES Direktyvą 92/85 EEB "Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti".

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Kitos nuostatos, apribojimai ir potvarkiai

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame preparate esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16. Kita informacija

R ir H frazių tekstas (numeris ir visas tekstas):

Flam. Liq 3 / H226

degios skystos medžiagos

Asp. Tox. 1 / H304

Plačiu pakenkimo pavojus prarijus

Degūs skystis ir garai.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Aquatic Chronic 4 / H413

Pavojeingas vandens telkiniams

Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

STOT SE 3 / H336

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinė ekspozicija)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Acute Tox. 4 / H302

Ūmus toksiškumas (oralinis)

Kenksminga prarijus.

Skin Sens. 1 / H317

Sukelia kvėpavimo takų ir odos jautrumą

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Aquatic Acute 1 / H400

Pavojeingas vandens telkiniams

Labai toksiška vandens organizmams.

Aquatic Chronic 1 / H410

Pavojeingas vandens telkiniams

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Repr. 1B / H360

Toksinis poveikis reprodukcijai

Kenkia negimusiam vaikui.

STOT SE 3 / H335

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinė ekspozicija)

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Skin Irrit. 2 / H315

dirgina (dirgina) odą

Dirgina odą.

Eye Dam. 1 / H318

Stipriai pažeidžia/dirgina akis

Smarkiai pažeidžia akis.

R10

Degus

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010



Prekės Nr.: 01307SL30200
Spausdinimo data: 10.06.2015
Versija:

SL 1307 FLZ
Peržiūrėta: 18.06.2014
Išleidimo data: 10.06.2015

LT
Puslapis 8 / 8

R67		Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Kenkia negimusiam vaikui.
Repr.Cat.2; R61	Pavojingas reprodukcijai Cat.2 (Repr. Cat. 2)	
Xi; R37/38-41	Dirginanti	Dirgina kvėpavimo takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis.
Xn; R22	Kenksminga	Kenksminga prarijus.
R43		Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
N; R50-53	Aplinkai pavojinga	Labai toksiška vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R53		Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Xn; R65	Kenksminga	Kenksminga — prarijus, gali pakenkti plaučiams.
R66		Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Papildoma informacija

Informacija šiose saugos specifikacijose atitinka šiuo metu turimas žinias bei ES nuostatas. Produktas be raštiško leidimo negali būti naudojamas jokiai kitai paskirčiai nei nurodyta 1 skyriuje. Besinaudojantis asmuo visada turi imtis priemonių, kad atitiktų vietinėse taisyklėse ir įstatymuose numatytus reikalavimus. Duomenys šiose saugos specifikacijose apibūdina mūsų produkto saugumo reikalavimus ir neužtikrina produkto savybių.
Atkreipkite dėmesį į technines specifikacijas.

Priedas

Šiuo metu nėra duomenų / informacijos apie sprogimo scenarijus, todėl dar negalima atlikti preparato įvertinimo.